

## **DESCRIÇÃO**

Luminária Integrada com alojamento para reator. Pintura em pó de Poliéster. Aplicação em Iluminação Pública, condomínios, praças. Para lâmpada de até 400 w.

## CARACTERÍSTICAS

Corpo e Alojamento: Totalmente produzidos em liga de alumínio fundido;

Refletor interno: Em chapa de alumínio anodizado brilhante;

**Difusor:** Em vidro plano temperado (V) fixado ao corpo da luminária por meio de aro de alumínio com movimento

basculante;

**Soquete:** Confeccionado em porcelana, com travas de segurança, rosca E-27; E-40.

**Acabamento:** Pintura eletrostática na cor cinza texturizada.

**Encaixe:** Encaixe para braço ou suporte central para fixação de 1, 2, 3 ou 4 pétalas de ø 48,2 e ø 60,3 mm.

REFERÊNCIA	SOQUETE	LÂMPADA	MEDIDAS (mm)	ENCAIXE
FNPU104PF1	E27	ATÉ 150W	540x260x155	48mm/60.3mm
FNPU104MF1	E40	ATÉ 250W	-	48mm/60.3mm
FNPU104GF1	E40	ATÉ 400W	650x300x190	48mm/60.3mm

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso.