



Modelos
Linha FNPPD

DESCRIÇÃO

Luminária pública decorativa retangular modular em Led. Corpo em chapa de alumínio, parafusos em INOX, pintura eletrostática epóxi, dissipador alumínio estruturado. Encaixe tubo de 60.3mm.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação:	100-240Vac	Ângulos de abertura:	45x140°
Fator Potência:	>0,9	Índice de proteção:	IP66
Temperatura de operação:	-40°C a 55°C	IRC:	>80
Vida útil:	60.000h	Medidas (L x C x H):	102 x 650 x 51mm

CÓDIGOS

	REFERÊNCIA	TEMPERATURA DE COR	FLUXO LUMINOSO
39W	FNPPD39LD1	3000K	5.046lm
	FNPPD39LD2	4000K	5.046lm
	FNPPD39LD3	5000K	5.046lm
	FNPPD39LD4	6500K	5.046lm
59W	FNPPD59LD1	3000K	6.938lm
	FNPPD59LD2	4000K	6.938lm
	FNPPD59LD3	5000K	6.938lm
	FNPPD59LD4	6500K	6.938lm
74W	FNPPD74LD1	3000K	10.092lm
	FNPPD74LD2	4000K	10.092lm
	FNPPD74LD3	5000K	10.092lm
	FNPPD74LD4	6500K	10.092lm
113W	FNPPD113LD1	3000K	13.876lm
	FNPPD113LD2	4000K	13.876lm
	FNPPD113LD3	5000K	13.876lm
	FNPPD113LD4	6500K	13.876lm

FORNECIDA COM POSTE RETANGULAR DE H3MT.

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso.