



Modelos
Linha FNPRD

DESCRIÇÃO

Luminária pública decorativa rebatedora modular em Led. Corpo em chapa de alumínio, parafusos em INOX, pintura eletrostática epóxi, dissipador alumínio estruturado. Encaixe tubo de 60.3mm.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação:	100-240Vac	Ângulos de abertura:	45x140°/120° com Difusor Acrílico/90°x90°
Fator Potência:	>0,9	Índice de proteção:	IP66
Temperatura de operação:	-40°C a 55°C	IRC:	>80
Vida útil:	60.000h	Medidas (L x C x H):	Ø280 x Ø850 Ø65,54mm

CÓDIGOS

	REFERÊNCIA	TEMPERATURA DE COR	FLUXO LUMINOSO
39W	FNPRD39LD1	3000K	5.046lm
	FNPRD39LD2	4000K	5.046lm
	FNPRD39LD3	5000K	5.046lm
	FNPRD39LD4	6500K	5.046lm
59W	FNPRD59LD1	3000K	6.938lm
	FNPRD59LD2	4000K	6.938lm
	FNPRD59LD3	5000K	6.938lm
	FNPRD59LD4	6500K	6.938lm
74W	FNPRD74LD1	3000K	10.092lm
	FNPRD74LD2	4000K	10.092lm
	FNPRD74LD3	5000K	10.092lm
	FNPRD74LD4	6500K	10.092lm
113W	FNPRD113LD1	3000K	13.876lm
	FNPRD113LD2	4000K	13.876lm
	FNPRD113LD3	5000K	13.876lm
	FNPRD113LD4	6500K	13.876lm

FORNECIDA COM POSTE RETANGULAR DE H3MT.

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso.