



Modelos
Linha FNPRJLD1

DESCRIÇÃO

Projektor modular em Led. Corpo em chapa de alumínio, parafusos em INOX, pintura eletrostática epóxi, dissipador alumínio estruturado.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação:	100-240Vac	Ângulos de abertura:	90°x90°, 56°x56°
Fator Potência:	>0,9	Índice de proteção:	IP66
Temperatura de operação:	-40°C a 55°C	IRC:	>80
Temperatura de cor:	3000K, 4000K, 5000K e 6500K	Vida útil:	60.000h

CÓDIGOS

	REFERÊNCIA	TEMPERATURA DE COR	FLUXO LUMINOSO	MEDIDAS
59W	FNPRJ59LD1	3000K	6.938lm	103 x 281 x 53mm
	FNPRJ59LD2	4000K	6.938lm	103 x 281 x 53mm
	FNPRJ59LD3	5000K	6.938lm	103 x 281 x 53mm
	FNPRJ59LD4	6500K	6.938lm	103 x 281 x 53mm
113W	FNPRJ113LD1	3000K	13.876lm	370 x 304 x 84mm
	FNPRJ113LD2	4000K	13.876lm	370 x 304 x 84mm
	FNPRJ113LD3	5000K	13.876lm	370 x 304 x 84mm
	FNPRJ113LD4	6500K	13.876lm	370 x 304 x 84mm
174W	FNPRJ174LD1	3000K	20.814lm	370 x 362,5 x 84mm
	FNPRJ174LD2	4000K	20.814lm	370 x 362,5 x 84mm
	FNPRJ174LD3	5000K	20.814lm	370 x 362,5 x 84mm
	FNPRJ174LD4	6500K	20.814lm	370 x 362,5 x 84mm
222W	FNPRJ222LD1	3000K	27.752lm	370 x 455 x 84mm
	FNPRJ222LD2	4000K	27.752lm	370 x 455 x 84mm
	FNPRJ222LD3	5000K	27.752lm	370 x 455 x 84mm
	FNPRJ222LD4	6500K	27.752lm	370 x 455 x 84mm

CONSULTE OPÇÃO DE CARÇA NAS CORES BRANCO, PRETO, CINZA TITÂNIO.

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso.