



Linha
FNTEQ1

DESCRIÇÃO

Luminária painel quadrado de embutir em Led. Corpo em alumínio, pintura eletrostática, difusor leitoso.

Tensão de operação: Bivolt
Fluxo Luminoso: 220lm
Ângulos de abertura: 120°

IRC: >70
Índice de proteção: IP20
Vida útil: 30.000h

CÓDIGOS

REFERÊNCIA	POTÊNCIA	TEMPERATURA DE COR	FLUXO LUMINOSO	DIMENSÕES
FNTEQ12LD1	12W	3000K	780lm	172 x 172 x 25mm
FNTEQ12LD2	12W	4000K	780lm	172 x 172 x 25mm
FNTEQ12LD4	12W	6000K	780lm	172 x 172 x 25mm
FNTEQ18LD1	18W	3000K	1440lm	225 x 225 x 25mm
FNTEQ18LD2	18W	4000K	1440lm	225 x 225 x 25mm
FNTEQ18LD4	18W	6000K	1440lm	225 x 225 x 25mm
FNTEQ25LD1	25W	3000K	1680lm	300 x 300 x 25mm
FNTEQ25LD2	25W	4000K	1680lm	300 x 300 x 25mm
FNTEQ25LD4	25W	6000K	1680lm	300 x 300 x 25mm