Iluminação Indústrial

Luminária HIGH BAY LED

Linha

FNHBLD1

DESCRIÇÃO

Luminária industrial modular em Led, high bay. Corpo em chapa de alumínio, parafusos em INOX, pintura eletrostática epóxi, dissipador alumínio estruturado.

Tensão de operação:	100~240Vac	**Índice de proteção:**	IP66
Fator potência:	>0.95	**IRC**:	>80
Temperatura de operação:	-40ºC a 55ºC	**Vida útil:**	60.000h
Ângulos de abertura:	90ºx90º, 56°x56°		

CÓDIGOS

	REFERÊNCIA	TEMPERATURA DE COR	FLUXO LUMINOSO	MEDIDAS (LxCxH)
59W	FNHB59LD1	3000K	6.938lm	103 x 281 x 53mm
	FNHB59LD2	4000K	6.938lm	103 x 281 x 53mm
	FNHB59LD3	5000K	6.938lm	103 x 281 x 53mm
	FNHB59LD4	6500K	6.938lm	103 x 281 x 53mm
113W	FNHB113LD1	3000K	13.876lm	370 x 304 x 84mm
	FNHB113LD2	4000K	13.876lm	370 x 304 x 84mm
	FNHB113LD3	5000K	13.876lm	370 x 304 x 84mm
	FNHB113LD4	6500K	13.876lm	370 x 304 x 84mm
174W	FNHB174LD1	3000K	20.814lm	370 x 362,5 x 84mm
	FNHB174LD2	4000K	20.814lm	370 x 362,5 x 84mm
	FNHB174LD3	5000K	20.814lm	370 x 362,5 x 84mm
	FNHB174LD4	6500K	20.814lm	370 x 362,5 x 84mm
222W	FNHB222LD1	3000K	27.752lm	370 x 455 x 84mm
	FNHB222LD2	4000K	27.752lm	370 x 455 x 84mm
	FNHB222LD3	5000K	27.752lm	370 x 455 x 84mm
	FNHB222LD4	6500K	27.752lm	370 x 455 x 84mm

CONSULTE OPÇÃO DE CARCAÇA NAS CORES BRANCO, PRETO, CINZA TITÂNIO.

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso.