Projetor de Longo
ALCANCE LED

Modelos
Linha FNPRJLD2

DESCRIÇÃO

Projetor modular em Led. Corpo em alumínio, módulos com lente em policarbonato, dissipador de calor em alumínio estruturado. Fixado através de parafusos e suportes.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação:	90~277Vac / 90~305Vac	**Ângulos de abertura:**	90º
Fator Potência:	>0.98@115Vac, >0.95@230Vac	**Índice de proteção:**	IP66 Módulo/IP54 Alojam
Temperatura de operação:	-40~+70ºC	**IRC:**	>70
Temperatura de cor:	5000K	**Vida útil:**	100.000h

CÓDIGOS

REFERÊNCIA	POTÊNCIA	FLUXO LUMINOSO	Quantidade Módulos	MEDIDAS (LxCxH)
FNPRJ60LD	55W	7.264lm	1	75 x 318 x 152mm
FNPRJ90LD	86W	11.838lm	2	151 x 318 x 152mm
FNPRJ150LD	142W	17.540lm	2	151 x 318 x 152mm
FNPRJ200LD	170W	22.105lm	3	226 x 318 x 152mm
FNPRJ250LD	224W	27.310lm	3	226 x 318 x 152mm
FNPRJ300LD	257W	32.522lm	4	302 x 318 x 152mm

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso.

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso.