



## **DESCRIÇÃO**

Luminária Pública com sistema de LED SMD integrado, lente em Vidro Borocilicato. Corpo confeccionado em alumínio injetado a alta pressão, parafusos em Inox, acabamento em pintura eletrostática na cor preta (outras cores sob consulta).

\*Opcionais (sob consulta): Base para acoplamento e ligação de Relé Fotocontroladora (BASE BRM - 1L), Protetor Anti-Surto 8Kv e 10kv;

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Tensão de operação:90- 240VacÍndice de proteção:IP66Fator potência:>0.9IRC:>80Ângulo de abertura:StreetExpectativa de Vida:50.000h

Eficiência: 120 lmxw

## **CÓDIGOS**

| REFERÊNCIA | POTÊNCIA | TEMPERATURA DE COR               | FLUXO LUMINOSO | ENCAIXE |
|------------|----------|----------------------------------|----------------|---------|
| FNPU50CLD  | 50W      | 3000k<br>4000k<br>5000k<br>6500k | 6.000LM        | Ø45MM   |
| FNPU60CLD  | 60W      |                                  | 7.200LM        | Ø50MM   |
| FNPU75CLD  | 75W      |                                  | 9.000LM        | Ø50MM   |
| FNPU100CLD | 100W     |                                  | 12.000LM       | Ø65MM   |
| FNPU120CLD | 120W     |                                  | 14.400LM       | Ø65MM   |
| FNPU150CLD | 150W     |                                  | 18.000LM       | Ø65MM   |
| FNPU180CLD | 180W     |                                  | 21.600LM       | Ø65MM   |
| FNPU225CLD | 225W     |                                  | 27.000LM       | Ø65MM   |
| FNPU300CLD | 300W     |                                  | 36.000LM       | Ø65MM   |

## APLICAÇÃO

Ideal para Via Pública, Estacionamento, Condomínio, Vias de acesso, entre outros. Em local onde necessite de uma luminária completa e integrada com um facho potente de luz e fabricada no Brasil.

As informações podem sofrer alterações sem prévio aviso.